

Dichiarazione servizi post-appalto - criterio B)

**COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE COSIDDETTA PEDEMONTANA ALLA S.P. 467 -S.P.
569 NEL TRATTO FIORANO-SPILAMBERTO. 4° STRALCIO: DALLA LOCALITÀ S.EUSEBIO
AL PONTE SUL TORRENTE TIEPIDO LOTTI 3B E 4 - VIA DEL CRISTO – S.P.17.
(CUP G51B18000470002 – CIG 90712242DB)**

Il sottoscritto _____ (cognome, nome e data di nascita)
in qualità di _____ (rappresentante legale, procuratore, etc.)
dell'impresa _____
con sede in _____ via _____
C.F. _____ P.ta I.V.A. _____

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese/ consorzi non ancora costituiti aggiungere:

quale **mandataria** del costituendo R.T.I./Consorzio _____

Il sottoscritto _____ (cognome, nome e data di nascita)
in qualità di _____ (rappresentante legale, procuratore, etc.)
dell'impresa _____
con sede in _____ via _____
C.F. _____ P.ta I.V.A. _____

quale **mandante** del costituendo R.T.I./Consorzio _____

Il sottoscritto _____ (cognome, nome e data di nascita)
in qualità di _____ (rappresentante legale, procuratore, etc.)
dell'impresa _____
con sede in _____ via _____
C.F. _____ P.ta I.V.A. _____

quale **mandante** del costituendo R.T.I./Consorzio _____

**offre/offrono i seguenti servizi di manutenzione periodica dell'infrastruttura oggetto dell'appalto da eseguirsi
con le cadenze indicate e decorrenti dal verbale di ultimazione dei lavori a base d'appalto:**

Dichiarazione servizi post-appalto - criterio B)

intervento	n° interventi offerti	cauzione
<p>Protezione integrale della pavimentazione stradale dell'asse principale per l'intera lunghezza di progetto, compresa la rotatoria e i rispettivi rami e lo svincolo di via del Cristo (che corrispondono alle superfici retinate dello schema planimetrico allegato), mediante posa di microtappeto tipo Slurry-Seal spessore 9 mm, da eseguirsi in conformità a quanto segue:</p> <p><i>Esecuzione di microtappeto tipo slurry seal costituito da malta bituminosa formata da una miscela di inerti selezionati secondo un fuso granulometrico predeterminato e impastati a freddo con emulsione bituminosa elastomerizzata a stabilità controllata. Gli inerti saranno costituiti da una miscela di graniglia di frantoio di origine basaltica - che dovranno rispondere a particolari requisiti di durezza, poliedricità e resistenza al levigamento - e di sabbia di frantoio di pezzatura 0/3 - 0/4 con un 8 - 10% di filler eventualmente integrato con cemento portland 325. Il legante impiegato sarà una emulsione bituminosa al 60% di bitume modificato con elastomeri, additivata con stabilizzanti che consentano di controllarne i tempi di rottura in funzione del tipo di intervento prescelto, delle caratteristiche ambientali e meteorologiche e delle superfici da trattare. La posa in opera sarà eseguita a mezzo di opportune macchine impastatrici-spanditrici, avverrà per colamento e sarà regolarizzata da un banco di stesa, senza necessità di rullatura. Compreso il segnalamento a norma del Codice della Strada di eventuali situazioni di pericolo per strada sdruciolevole fino al completo ancoraggio del trattamento, ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte secondo le specifiche tecniche contenute nella scheda allegata che diventeranno parte integrante del Capitolato Speciale di appalto.</i></p> <p><i>da eseguirsi con cadenza triennale (max. n° 2 interventi)</i></p>		<p>€ 150 000/intervento = € _____</p>
<p>Ripasso integrale della segnaletica orizzontale dell'asse principale per l'intera lunghezza di progetto, compresa la rotatoria e i rispettivi rami e lo svincolo di via del Cristo, (per le superfici retinate dello schema planimetrico allegato, con righe da 12 e 15 cm e zebraure come da progetto esecutivo) da eseguirsi in conformità a quanto previsto dalle voci del Capitolato Speciale d'Appalto.</p> <p><i>da eseguirsi con cadenza annuale (max. n° 6 interventi)</i></p>		<p>€ 15 000/intervento = € _____</p>
<p>TOTALE CAUZIONE</p> <p>diconsi Euro _____</p>		<p>€ _____ (in cifre)</p> <p>_____ (in lettere)</p>

_____ (luogo e data)

Il/i concorrente/i

da sottoscrivere digitalmente

N.B. Nel caso di consorzi o R.T.I. non ancora costituiti, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi.